


# COOPER



## Technische Daten

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| Heizleistungsbereich                             | [kW]   | 4 - 8   |
| Nennwärmeleistung                                | [kW]   | 8       |
| Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung | [m³]   | 90-210  |
| Brennstoffverbrauch                              | [kg/h] | 1,1-2,2 |
| Wirkungsgrad                                     | [%]    | 83,5    |
| Energieeffizienzklasse                           |        | A+      |
| Energieeffizienz Index                           |        | 112,1   |
| Kaminzugbedarf                                   | [Pa]   | 12      |

## Merkmale



RLU




RLS-System




Energie Effizienz

## Zubehör



Frischluf-  
bodenanschluss



|          |      |      |
|----------|------|------|
| H - Höhe | [mm] | 1161 |
|----------|------|------|

|                 |      |     |
|-----------------|------|-----|
| B - Breite      | [mm] | 480 |
| T - Korpustiefe | [mm] | 719 |

|                              |      |      |
|------------------------------|------|------|
| Gewicht mit Stahlverkleidung | [kg] | ~185 |
|------------------------------|------|------|

## Rauchrohranschluss

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| R - Ø Durchmesser | [mm] | 130 |
|-------------------|------|-----|

|  |      |     |
|--|------|-----|
| RO - H Original Winkelrohr Anschlusshöhe           | [cm] | 126 |
| RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt           | [cm] | 72  |
| RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand    | [cm] | 7   |
| RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr | [cm] | 22  |
| RO - S Original Winkelrohr Abstand seitlich        | [cm] | 24  |
| R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe               | [cm] | 97  |
| R - S Anschluss hinten Abstand seitlich            | [cm] | 24  |

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| E - Ø Durchmesser | [mm] | 125 |
|-------------------|------|-----|

|  |      |          |
|--|------|----------|
| F - H Anschlusshöhe                    | [cm] | 9        |
| F - S Abstand seitlich                 | [cm] | variabel |
| FB - S Bodenanschluss Abstand seitlich | [cm] | 15       |
| FB - T Bodenanschluss Tiefe            | [cm] | 43       |

---

1. Zu nicht brennbaren Gegenständen  
 $a > 40\text{cm}$   $b > 10\text{cm}$   $c = 0\text{cm}$
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton  
 $a > 80\text{cm}$   $b > 15\text{cm}$   $c > 15\text{cm}$

