


COOPER



Technische gegevens

| | | |
|--|--------|---------|
| Vermogensbereik | [kW] | 4 - 8 |
| Nominaal vermogen | [kW] | 8 |
| Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie | [m³] | 90-210 |
| Brandstofverbruik | [kg/h] | 1,1-2,2 |
| Rendement | [%] | 83,5 |
| Energie-efficiëntieklasse | | A+ |
| Energie-efficiëntie index | | 112,1 |
| Schouwtrek | [Pa] | 12 |

Merkteken



Ruimtelucht-
onafhankelijkheid




RLS-systeem




Energie-
efficiëntie

Accessoires



Verse lucht
bodemaansluiting

Haarden aanschluss



Afmeting

| | | |
|-------------|------|------|
| H - Hoogte | [mm] | 1161 |
| B - Breedte | [mm] | 480 |
| T - Diepte | [mm] | 719 |

Gewicht

| | | |
|------------------------------|------|------|
| Gewicht met stalen bekleding | [kg] | ~185 |
|------------------------------|------|------|

Rookgasaansluiting

| | | |
|---|------|-----|
| R - Ø Diameter | [mm] | 130 |
| RO - H Aansluithoogte met originele bocht | [cm] | 126 |
| RO - T1 Totale diepte met originele bocht | [cm] | 72 |
| RO - T2 Afstand originele bocht vanaf zijkant | [cm] | 7 |
| RO - T3 Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal | [cm] | 22 |
| RO - S Afstand originele bocht van de zijkant | [cm] | 24 |
| R - H Aansluithoogte aansluiting achterkant | [cm] | 97 |
| R - S Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant | [cm] | 24 |

Verse luchtaansluiting

| | | |
|---|------|----------|
| F - Ø Diameter | [mm] | 125 |
| F - H Aansluithoogte | [cm] | 9 |
| F - S Afstand vanaf zijkant | [cm] | variabel |
| FB - S Bodemaansluiting afstand zijdelijk | [cm] | 15 |
| FB - T Bodemaansluiting diepte | [cm] | 43 |

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm c = 0cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 15cm c > 15cm

