


IMPERA



Technische gegevens

Vermogensbereik	[kW]	3 - 6
Nominaal vermogen	[kW]	6
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	70-160
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,9-1,7
Rendement	[%]	88,5
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		119,3
Schouwtrek	[Pa]	12

Merkteken



Ruimtelucht-
onafhankelijkheid




RIKA-
Powerstone



RLS-systeem



Energie-
efficiëntie



Afmeting

Hoogte	[mm]	1704
Breedte	[mm]	520
Diepte	[mm]	451

Gewicht

Gewicht zonder bekleding steen	[kg]	~230
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~485

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	130
Aansluithoogte met originele bocht	[cm]	180
Totale diepte met originele bocht	[cm]	47
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[cm]	2
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[cm]	14
Afstand originele bocht van de zijkant	[cm]	26
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[cm]	150
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[cm]	26

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	125
Aansluithoogte	[cm]	26
Afstand vanaf zijkant	[cm]	18

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 15cm

