

MEXX



Dati tecnici


Potenza calorica	[kW]	3 - 6
Potenza nominale	[kW]	6
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m ³]	70-160
Consumo di combustibile	[kg/h]	0,8-1,7
Rendimento	[%]	79,6
Classe di efficienza energetica		A
Index di efficienza energetica		106
Tiraggio necessario	[Pa]	12

Caratteristica



Efficienza
energetica

Allacciamento caminetto



Dimensioni

H - Altezza	[mm]	1018
B - Larghezza	[mm]	514
T - Profondità	[mm]	439

Peso

Peso con rivestimento di ceramica	[kg]	~115
-----------------------------------	------	------

Raccordo uscita fumi

R - Ø Diametro	[mm]	130
RO - H Altezza di collegamento con tubo angolare originale	[cm]	156
RO - T1 Profondità con tubo angolare originale	[cm]	66
RO - T2 Distanza tubo angolare originale e schienale	[cm]	23
RO - T3 Profondità retro stufa centro uscita fumi	[cm]	16
RO - S Tubo angolare originale distanza laterale	[cm]	26
R - H Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[cm]	88
R - S Distanza laterale per raccordo posteriore	[cm]	26

Distanze di sicurezza (distanza minima)

Attenzione

1. da oggetti non infiammabili
a > 40cm b > 10cm
2. Da oggetti infiammabili e da muri portanti in cemento armato
a > 80cm b > 20cm

