

# REVO TOUCH




## Datos técnicos

Rango de potencia	[kW]	2,5 - 9
Potencia térmica nominal	[kW]	9
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	50-240
Consumo de combustible	[kg/h]	0,6-2,1
Capacidad depósito pellets*	[l/kg]	59/~38
Conexión a la red	[V]/[Hz]	230/50
Consumo medio eléctrico	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Eficiencia	[%]	91,1
Clase la eficiencia energética		A+
Índice de eficiencia energética		123
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	3

\*La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas densidades aparentes de los pellets.


## Características



Independencia del aire de la habitación



Pantalla táctil



USB



Silenciosa



Clase la eficiencia energética

## Accesorios



RIKA firenet



RIKA Voice




Sensor de ambiente



Control GSM



Ventilador de aire de la habitación



## Dimensiones

H - Alto	[mm]	1038
B - Ancho	[mm]	520
T - Profundidad cuerpo	[mm]	606

## Peso

Peso sin revestimiento	[kg]	~150
Peso con panel de piedra	[kg]	~240

## Conexión salida de humos

R - Ø Salida de humos	[mm]	100
RO - H Altura conexión tubo acodado original	[cm]	-
RO - T1 Profundidad total tubo acodado original	[cm]	-
RO - T2 Distancia pared trasera-tubo acodado original	[cm]	-
RO - T3 Distancia panel trasero al eje del tubo	[cm]	-
RO - S Distancia lateral de conexión superior	[cm]	-
R - H Altura conexión trasera	[cm]	15
R - S Distancia lateral conexión trasera	[cm]	19

## Conexión aire de combustión

F - Ø Diámetro	[mm]	50
F - H Altura conexión	[cm]	14
F - S Distancia lateral	[cm]	23

## Distancias de seguridad

### Nota

- Con respecto a objetos no inflamables  
a > 40cm b > 10cm
- Para objetos combustibles y paredes de hormigón armado  
a > 80cm b > 20cm

