

PICO



Technische gegevens

Vermogensbereik	[kW]	2,4 - 9
Nominaal vermogen	[kW]	9
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50-240
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6-2,1
Pelletvoorraad	[l/kg]	38/~25
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	91,8
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		124
Schouwtrek	[Pa]	3

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.


Merkteken



Stil



Energie-
efficiëntie



Afmeting

H - Hoogte	[mm]	1008
B - Breedte	[mm]	490
T - Diepte	[mm]	504

Gewicht

Gewicht met stalen bekleding	[kg]	~105
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~109
Gewicht met bekleding keramiek	[kg]	~111

Rookgasaansluiting

R - Ø Diameter	[mm]	100
RO - H Aansluithoogte met originele bocht	[cm]	-
RO - T1 Totale diepte met originele bocht	[cm]	-
RO - T2 Afstand originele bocht vanaf zijkant	[cm]	-
RO - T3 Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[cm]	-
RO - S Afstand originele bocht van de zijkant	[cm]	-
R - H Aansluithoogte aansluiting achterkant	[cm]	15
R - S Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[cm]	18

Verse luchtaansluiting

F - Ø Diameter	[mm]	50
F - H Aansluithoogte	[cm]	12
F - S Afstand vanaf zijkant	[cm]	20

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 20cm

