


TWIST



Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	4 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90-210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1-2
Wirkungsgrad	[%]	79,3
Energieeffizienzklasse		A
Energieeffizienz Index		106
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale




RLU



RLS-System



Energie Effizienz



Abmessungen

H - Höhe	[mm]	1109
B - Breite	[mm]	500
T - Korpustiefe	[mm]	500

Gewicht

Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~195
Gewicht mit Speckstein	[kg]	~225
Gewicht mit Keramikverkleidung	[kg]	~175

Rauchrohranschluss

R - Ø Durchmesser	[mm]	150
RO - H Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[cm]	165
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	68
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	18
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	25
RO - S Original Winkelrohr Abstand seitlich	[cm]	25
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	-
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	-

Frischlufthanschluss

F - Ø Durchmesser	[mm]	125
F - H Anschlusshöhe	[cm]	10
F - S Abstand seitlich	[cm]	25

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 20\text{cm}$

