

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011
28-CPR-07.2013

1.)	Code d'identification unique du produit-type	ALPHA II	
2.)	Utilisation prévue du produit conformément aux	room heater in residential buildings	
3.)	Nom ou marque enregistrée du fabricant	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf	
4.)	Nom et adresse du mandataire	Andreas Bloderer	
5.)	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance	System 3	
6.)	Le laboratoire d'essai notifié a effectué l'essai initial selon le système 3. Laboratoire notifié #	1746	
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	PL-25026-41-P	
7.)	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-2-1:2022	
8.)	Performance déclarée		
	Résistance mécanique		
	Pour soutenir la cheminée	25 kg	
	Sécurité incendie		
	Distance de sécurité aux matériaux combustibles Distance minimale	d _R = arrière	200 mm
		d _C = côté	200 mm
		d _C = plafond	500 mm
		d _P = vers les matériaux combustibles adjacents (par exemple, les meubles)	800 mm
		d _F = devant	0 mm
		d _L = zone de rayonnement latéral	0 mm
		d _B = étage	0 mm
		Type et épaisseur du matériau isolant de protection	NPD
	Hygiène, santé et protection de l'environnement		
	Émissions à puissance calorifique nominale à 13 % d'O₂		
	Monoxyde de carbone (CO)	978 mg/Nm ³	
	Azote (NOx)	86 mg/Nm ³	
	Carbone organique gazeux (COG)	55 mg/Nm ³	
	Poussières (PM)	30 mg/Nm ³	
	Émissions à puissance calorifique réduite à 13 % d'O₂		
	Monoxyde de carbone (CO)	- mg/Nm ³	
	Azote (NOx)	- mg/Nm ³	
	Carbone organique gazeux (COG)	- mg/Nm ³	
	Poussières (PM)	- mg/Nm ³	
	Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation		
	Données d'installation sur une cheminée à puissance calorifique nominale		
	Température au niveau du conduit d'évacuation	240 °C	
	Pression minimale de refoulement	12 Pa	
	Débit massique des gaz d'échappement	6,3 g/s	
	Données d'installation sur une cheminée à puissance calorifique réduite		
	Température au niveau du conduit d'évacuation	- °C	
	Pression minimale de refoulement	- Pa	
	Débit massique des gaz d'échappement	- g/s	
	Données d'installation sur une cheminée en matière de sécurité incendie		
	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée	-	
	Économies d'énergie et isolation thermique		
	Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique nominale		
	Puissance de chauffage des locaux	7,0 kW	
	Puissance de chauffage de l'eau	NPD	
	Efficacité	80,9 %	
	Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique réduite		
	Puissance de chauffage des locaux	- kW	
	Puissance de chauffage de l'eau	NPD	
	Efficacité	- %	
	Efficacité du chauffage des locaux		
	Efficacité annuelle du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale	71 %	
	Efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	107
		Classe d'efficacité énergétique	A+
	Consommation électrique à puissance calorifique nominale	- kW	
	Consommation électrique à puissance calorifique réduite	- kW	
	Consommation électrique en mode veille	- kW	
	Utilisation durable des ressources naturelles		
	Durabilité écologique	NPD	
9.)	Les performances du produit ci-dessus correspondent aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.		

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Andreas Bloderer / management de produits
Micheldorf, 20.03.2026



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW -43
www.rika.at