Karta katalogowa

DOMO BACK



Dane techniczne		
Zakres mocy grzewczej	[kW]	3 - 10
Znamionowa moc cieplna	[kW]	10
Zapotrzebowanie na świeże powietrze	[m²/h]	22
Wydajność systemu MULTIAIR*	[kW]	0,5 - 3,7
Ilość powietrza w układzie MULTIAIR*	[m³/h]	55 - 200
Wydajność ogrzewania pomieszczeń w zależności od izolacji budynku	[m³]	70 - 260
Zużycie paliwa	[kg/h]	0,8 - 2,3
Pojemność zbiornika na pelety**	[l/kg]	56/~36
Podłączenie do sieci	[V]/[Hz]	230/50
Średni pobór mocy elektrycznej	[W]	20
Zabezpieczenie	[A]	2,5
Wydajność	[%]	91
Klasa efektywności energetycznej		A+
Wskaźnik efektywności energetycznej		122
Ciąg kominowy	[Pa]	12

*przy długości przewodu MULTIAIR wynoszącej dwa metry w połączeniu z dyszą RIKA Design; wartości mogą się różnić w praktyce.
**Pojemność podana w kg może się różnić ze względu na różne gęstości nasypowe peletów.

Cechy charakterystyczne


Odpopielanie z użyciem rusztu przechylnego


RLU


Ekran dotykowy


USB


Ciche użytkowanie



Dynamiczna regulacja przepływu powietrza



Efektywność energetyczna

Zubehör


RIKA firenet



RIKA Voice


MULTIAIR


Czujnik pomieszczeniowy


RIKA®


Wymiary, waga i podłączenie



Wymiary			
H	Wysokość	[mm]	1370
L	Głębokość	[mm]	428
W	Szerokość	[mm]	772
	Komora spalania [szer. x wys. x gł.]	[mm]	200x540x250
Waga			
m1	Masa paleniska bez kamiennej obudowy	[kg]	~215
m2	Masa paleniska z obudową kamienną	[kg]	~255
m_{chim}	Maksymalne obciążenie komina	[kg]	-
Przyłącze rury spalinowej			
d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	100
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
	Abstand seitlich	[mm]	-
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	289
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	297
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-
Przyłącze powietrza do spalania			
	Średnica	[mm]	60
	Wysokość przyłącza	[mm]	375
	Odległość boczna	[mm]	177
	Odległość boczna od podłoża	[mm]	-
	Głębokość przyłącza do podłoża	[mm]	-
Przyłącze powietrza konwekcyjnego MULTIAIR			
	Średnica	[mm]	100/100
	Wysokość przyłącza	[mm]	813/492
	Odległość boczna	[mm]	122/148
Komora piekarnika			
H	Wysokość	[mm]	300
L	Długość	[mm]	340
W	Szerokość	[mm]	330

Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych





d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	800
d_p	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1]w przypadku ścian niepalnych

W razie wątpliwości jedyną obowiązującą wersją jest wersja niemiecka. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych, a także do błędów typograficznych i drukarskich.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH