Karta katalogowa

DOMO II/DOMO II MULTIAIR



Dane techniczne		
Zakres mocy grzewczej	[kW]	3 - 10
Znamionowa moc cieplna	[kW]	10
Zapotrzebowanie na świeże powietrze	[m²/h]	22
Wydajność systemu MULTIAIR*	[kW]	0,5 - 4,3
Ilość powietrza w układzie MULTIAIR*	[m³/h]	40 - 170
Wydajność ogrzewania pomieszczeń w zależności od izolacji budynku	[m³]	70 - 260
Zużycie paliwa	[kg/h]	0,8 - 2,3
Pojemność zbiornika na pelety**	[l]/[kg]	78/~51
Podłączenie do sieci	[V]/[Hz]	230/50
Średni pobór mocy elektrycznej	[W]	20
Zabezpieczenie	[A]	2,5
Wydajność	[%]	90
Klasa efektywności energetycznej		A+
Wskaźnik efektywności energetycznej		120
Ciąg kominowy	[Pa]	12

*przy długości przewodu MULTIAIR wynoszącej dwa metry w połączeniu z wylotem RIKA Design; wartości mogą się różnić w praktyce.
**Pojemność podana w kg może się różnić ze względu na różne gęstości nasypowe peletów.

Cechy charakterystyczne

RLU

Ekran dotykowy

Odpopielanie z użyciem rusztu przechylnego

USB

Efektywność energetyczna

Ciche użytkowanie

Dynamiczna regulacja przepływu powietrza

Górne przyłącze rury spalinowej

ROBAX NightFlame®

Akcesoria


RIKA firenet

RIKA Voice

MULTIAIR

Czujnik pomieszczeniowy


Wymiary, waga i podłączenie




Wymiary			
H	Wysokość	[mm]	1120
L	Głębokość	[mm]	450
W	Szerokość	[mm]	820
	Komora spalania [szer. x wys. x gł.]	[mm]	200×540×250
Waga			
m1	Masa paleniska bez obudowy	[kg]	~165
m2	Masa paleniska z płaszczem stalowym	[kg]	~180
m3	Masa paleniska z kamienną obudową	[kg]	~210
m_{chim}	Maksymalne obciążenie komina	[kg]	-
Przyłącze rury spalinowej *			
d_{out}	Średnica króćca spalinowego	[mm]	100
	Przyłącze górne wysokość przyłącza	[mm]	365
	Odległość od tylnej ścianki pieca do środka rury dymowej	[mm]	60
	Odległość boczna	[mm]	310
	Przyłącze z tyłu wysokość przyłącza	[mm]	290
	Podłączenie z tyłu, odstęp z boku	[mm]	285
	Przyłącze boczne wysokość przyłącza	[mm]	290
	Głębokość przy bocznym podłączeniu	[mm]	-
Przyłącze powietrza do spalania*			
	Średnica	[mm]	60
	Wysokość przyłącza	[mm]	375
	Odległość boczna	[mm]	235
Przyłącze powietrza konwekcyjnego MULTIAIR			
	Średnica	[mm]	100/100
	Wysokość przyłącza	[mm]	810/510
	Odległość boczna	[mm]	315/255

* Podczas projektowania przyłącza pieca należy uwzględnić grubość płyty podłogowej wynoszącą od 2 do 6 mm.

Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych





d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	200
d_C	[mm]	750
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100
$d_{S\,non}$	[mm]	100
$d_{C\,non}$	[mm]	500
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] w przypadku ścian niepalnych

W razie wątpliwości jedyną obowiązującą wersją jest wersja niemiecka. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych, a także do błędów typograficznych i drukarskich.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH