

Datenblatt

FILO RAO




Technische Daten


Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Frischlufbedarf	[m³/h]	18
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	40/-26
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	91,5
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale



Rauchrohr-
anschluss oben



RLU (D)



Touch Display



USB



Leise



Energie Effizienz

Zubehör



RIKA firenet




RIKA Voice



Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss



Abmessungen

Höhe	[mm]	1069
Breite	[mm]	520
Korpustiefe	[mm]	585
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	230x470x240

Gewicht

Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	~185
Gewicht mit Aluminiummantel	[kg]	~195
Gewicht mit Feinsteinzeugmantel	[kg]	~210

Rauchrohranschluss

Durchmesser	[mm]	100
Anschlusshöhe	[mm]	185
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	185
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	100
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	-
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	-

Frischlufthanschluss

Durchmesser	[mm]	50
Anschlusshöhe	[mm]	389
Abstand seitlich	[mm]	160

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$

