

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011
101IT-CPR-07.2013

1.)	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	FOX III RIKAir IT		
2.)	Usi previsti del prodotto conformemente	room heater in residential buildings		
3.)	Nome o marchio registrato del fabbricante	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf		
4.)	Nome e indirizzo del mandatario	Andreas Bloderer		
5.)	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	System 3		
6.)	Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale secondo il sistema 3. Laboratorio notificato #	1746		
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	PL-26019-P		
7.)	Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-2-1:2022		
8.)	Caratteristiche essenziali			
	Resistenza meccanica			
	Per supportare il camino	25 kg		
	Sicurezza antincendio			
	Distanza da mat. comb Distanza minima	d _a = retro	200 mm	
		d _s = lato	200 mm	
		d _c = soffitto	750 mm	
		d _p = verso materiali combustibili adiacenti (ad es. mobili)	800 mm	
		d _f = piano davanti	0 mm	
		d _l = area di irraggiamento laterale	0 mm	
		d _a = fondo	0 mm	
	Tipo di materiale e spessore del materiale isolante protettivo		NPD	
	Igiene, salute e tutela ambientale			
	Emissioni a potenza termica nominale al 13% di O2			
	Monossido di carbonio (CO)	563 mg/Nm³		
	Azoto (NOx)	95 mg/Nm³		
	Carbonio organico gassoso (OGC)	23 mg/Nm³		
Polveri (PM)	14 mg/Nm³			
Emissioni a potenza termica ridotta al 13% di O2				
Monossido di carbonio (CO)	- mg/Nm³			
Azoto (NOx)	- mg/Nm³			
Carbonio organico gassoso (OGC)	- mg/Nm³			
Polveri (PM)	- mg/Nm³			
Sicurezza e accessibilità durante l'uso				
Dati relativi all'installazione su camino a potenza termica nominale				
Temperatura al condotto di scarico fumi	267 °C			
Pressione minima di mandata	12 Pa			
Portata massica dei gas di scarico	5,9 g/s			
Dati relativi all'installazione su camino a potenza termica ridotta				
Temperatura al condotto di scarico fumi	- °C			
Pressione minima di mandata	Pa			
Portata massica dei gas di scarico	-			
Dati relativi all'installazione su camino in relazione alla sicurezza antincendio				
Sicurezza antincendio per l'installazione su camino	-			
Risparmio energetico e isolamento termico				
Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica nominale				
Capacità di riscaldamento degli ambienti	7,5 kW			
Capacità di riscaldamento dell'acqua	NPD			
Efficienza	86,9 %			
Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica ridotta				
Capacità di riscaldamento degli ambienti	- kW			
Capacità di riscaldamento dell'acqua	NPD			
Efficienza	- %			
Efficienza di riscaldamento degli ambienti				
Efficienza annua di riscaldamento degli ambienti a potenza termica nominale	77 %			
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (IEE)	116		
	Classe di efficienza energetica	A+		
Consumo energetico a potenza termica nominale	0,02 kW			
Consumo energetico a potenza termica ridotta	0,01 kW			
Consumo energetico in modalità standby	0,003 kW			
Uso sostenibile delle risorse naturali				
Sostenibilità ecologica	NPD			
9.)	Le prestazioni del prodotto sopra indicato corrispondono alla/e prestazione/i dichiarata/e. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011.			

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Bloderer / Product management
Micheldorf, 26.06.2026

RIKA
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7682/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Andreas Bloderer