

Gegevensblad


FOX III



Technische gegevens

Nominaal vermogen	[kW]	8
Nominaal vermogen	[kW]	4
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	21
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	90-210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1-2,2
Rendement	[%]	≥ 80
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		-
Schouwtrek	[Pa]	12


Merkteken




Ruimtelucht-onafhankelijk



RLS-systeem




Energie-efficiëntie





Aansluiting
rookpijp boven

Afmetingen, gewicht en aansluiting



Afmetingen			
H	Hoogte	[mm]	1090
L	Breedte	[mm]	460
W	Diepte	[mm]	550
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	340x390x330
Gewicht			
m1	Massa van de open haard zonder steen mantel	[kg]	-
m2	Massa van de open haard met steen mantel	[kg]	245
m _{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	-
Rookgasaansluiting			
d _{out}	Diameter van de uitlaatpijp	[mm]	130
	Aansluiting boven Aansluitingshoogte	[mm]	1615
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	190
	Afstand zijdelings	[mm]	275
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	880
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	275
	Aansluiting aan de zijkant Aansluitingshoogte	[mm]	-
	Diepte met zijdelingse aansluiting	[mm]	-
Verse luchtaansluiting			
	Diameter	[mm]	125
	Aansluithoogte	[mm]	170
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	275

Minimumafstanden tot brandbare materialen



d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ tot onbrandbare materialen