


Fichas técnicas

IMPOSA



Datos técnicos		
Potencia térmica nominal	[kW]	10
Potencia térmica nominal	[kW]	5
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	26
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	120 - 260
Consumo de combustible	[kg/h]	1,4 - 2,8
Eficiencia	[%]	86
Clase la eficiencia energética		A+
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	12

Características



Independencia
del aire de la
habitación




Sistema RLS



Clase la
eficiencia
energética

Dimensiones, peso y conexión



Dimensiones		
Alto	[mm]	1193
Ancho	[mm]	578
Profundidad cuerpo	[mm]	516
Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	400x350x320
Peso		
Peso sin revestimiento	[kg]	~160
Peso con panel de piedra	[kg]	~290
Masa de almacenaje de calor	[kg]	~155
Conexión salida de humos		
Salida de humos	[mm]	150
Altura conexión tubo acodado original	[mm]	1711
Profundidad total tubo acodado original	[mm]	733
Distancia pared trasera-tubo acodado original	[mm]	217
Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	156
Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	289
Altura conexión trasera	[mm]	986
Distancia lateral conexión trasera	[mm]	289
Conexión aire de combustión		
Diámetro	[mm]	125
Altura conexión	[mm]	190
Distancia lateral	[mm]	289

Distancias de seguridad

Nota

1. Con respecto a objetos no inflamables
a > 40cm b > 10cm

2. Para objetos combustibles y paredes de hormigón armado
a > 80cm b > 20cm

