DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011

90-CPR-07.2013

1.)	Code d'identification unique du produit-type	INDUO III PELLET	
2.)	Utilisation prévue du produit conformément aux	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude	
3.)	Nom ou marque enregistrée du fabricant	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH	
		Müllerviertel 20	
		4563 Micheldorf	
		Austria	
4.)	Nom et adresse du mandataire	Andreas Bloderer	
5.)	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5) Système 3		
6.)	Le laboratoire d'essai notifié a effectué l'essai initial selon le système 3		
	Laboratoire notifié	IMQ S.p.A, Via Quintiliano 43, 20138 Milano, Italy	
	Laboratoire notifié #	51	
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	CS24-0112996-01	
	Date du rapport	28.03.2025	
7.)	Spécifications techniques harmonisées	EN14785:2006	
8.)	**Performance déclarée**	**Performance**	
	Sécurité incendie	**Conforme**	
	Résistance au feu	A1 selon EN 13510-1	
	Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm arrière = 100 côté = 100 plafond = 750 avant = 800 étage = 0	
	Risque de fuite de combustible	Conforme	
	Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	
	Émission des produits de combustion (CO)	Conforme	
	Pour puissance nominale CO (13% O_2)	< 0,02 % / < 0,25 g/Nm^3	
	Température des fumées (puissance nominale) dans la section de mesure	164 °C	
	Température des fumées (puissance nominale) sur la tubulure	189 °C	
	Température de surface	Conforme	
	Sécurité électrique	Conforme	
	Libération de substances dangereuses	NPD	
	Pression maximale de service	n.A.	
	Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD	
	Performance thermique/Efficacité énergétique	**Conforme**	
	Puissance nominale Puissance thermique à charge partielle	10,0 kW 3,0 kW	
	Puissance rendue au milieu nominale Puissance thermique ambiante à charge partielle	10,0 kW 3,0 kW	
	Puissance rendue à l'eau nominale Puissance thermique de l'eau à charge partielle	n.A. n.A.	
	Rendement η	Puissance nominale: 91,4 %	
		Puissance thermique à charge partielle: 91,5 %	
	Durabilité	NPD	
9.)	La performance du produit visé aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée visée au point 8. Le fabricant visé au point 3 est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance conformément au règlement (UE) no 305/2011.		

RIKA®
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Andreas Bloderer / management de produits
Micheldorf, 22.04.2025