

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med förordning (EU) 305/2011
0035-CPR-07.2013

1.)	Typ av	INTERNO	
2.)	Användningsområde	room heater in residential buildings	
3.)	Varumärke	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf	
4.)	Auktoriserad företrädare	Andreas Bloderer	
5.)	System för bedömning och kontroll av beständighet hos byggprodukten	System 3	
6.)	Det anmälda provningslaboratoriet har utfört den inledande provningen enligt system 3. Underrättad instans no	1746	
	Testrapport nummer	PL-25026-22-P	
7.)	Harmoniserad teknisk specifikation	EN16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022	
8.)	Väsentliga kännetecken		
	Mekanisk hållfasthet		
	För att bära en skorsten/röckkanal	25 kg	
	Brandsäkerhet		
	Säkerhetsavstånd till brännbart material Minsta avstånd	d _R = baksida	≥ installation dimensions mm
		d _S = sida	≥ installation dimensions mm
		d _C = tak	≥ installation dimensions mm
		d _P = till angränsande brännbara material (t.ex. möbler)	400 mm
		d _F = golv framför	≥ installation dimensions mm
		d _L = sidoavstrålningsområde	800/200/12008 mm
		d _B = Avstånd under eldstaden	400/≥ installation dimensions mm
		Materialtyp och tjocklek på det skyddande isoleringsmaterialet	NPD
	Hygien, hälsa och miljöskydd		
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt vid 13 % O2		
	Kolmonoxid (CO)	60 mg/Nm³	
	Kväve (NOx)	115 mg/Nm³	
	Organiskt gasformigt kol (OGC)	3 mg/Nm³	
	Damm (PM)	14 mg/Nm³	
	Utsläpp vid reducerad värmeeffekt vid 13 % O2		
	Kolmonoxid (CO)	177 mg/Nm³	
Kväve (NOx)	103 mg/Nm³		
Organiskt gasformigt kol (OGC)	3 mg/Nm³		
Damm (PM)	25 mg/Nm³		
Säkerhet och tillgänglighet under användning			
Data om installation på skorsten vid nominell värmeeffekt			
Temperatur vid avgasröret	180 °C		
Minsta tillförseltryck	12 Pa		
Avgasmassflöde	4,5 g/s		
Data om installation på skorsten vid reducerad värmeeffekt			
Temperatur vid avgasröret	101 °C		
Minsta tillförseltryck	10 Pa		
Avgasmassflöde	1,9 g/s		
Data om installation på skorsten med avseende på brandsäkerhet			
Brandsäkerhet för installation på skorsten	T200G		
Energibesparingar och värmeisolering			
Enhetens värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt			
Uppvärmningskapacitet	7,0 kW		
Vattenvärmekapacitet	NPD		
Verkningsgrad	90,1 %		
Enhetens värmeeffekt och energieffektivitet vid reducerad värmeeffekt			
Uppvärmningskapacitet	2,5 kW		
Vattenvärmekapacitet	NPD		
Verkningsgrad	93,9 %		
Uppvärmningseffektivitet			
Årlig uppvärmningseffektivitet vid nominell värmeeffekt	%		
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEI)	0	
	Energieffektivitetsklass	80	
Energiförbrukning vid nominell värmeeffekt	0,015 kW		
Energiförbrukning vid reducerad värmeeffekt	0,009 kW		
Energiförbrukning i standby-läge	0,004 kW		
Hållbar användning av naturresurser			
Ekologisk hållbarhet	NPD		
9.)	Prestandan för ovanstående produkt motsvarar den/de deklarerade prestandan/prestandorna. Ovan nämnda tillverkare är ensamt ansvarig för att upprätta prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.		

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Andreas Bloderer / produktledning
Micheldorf, 18.11.2025



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at