

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
6506-CPR-07.2013

1.)	Typ	LAVITA 6 kW	
2.)	Verwendungszweck	room heater in residential buildings	
3.)	Hersteller	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf	
4.)	Bevollmächtigter	Andreas Bloderer	
5.)	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3	
6.)	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüflabor Nr.	1746	
	Prüfbericht Nr.	PL-25026-31-P	
7.)	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-2-1:2022	
8.)	Wesentliche Merkmale		
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit		
	Tragfähigkeit	25 kg	
	Brandschutz		
	Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Mindestabstand	d _R = Abstand zur Rückwand	100 mm
		d _S = Abstand zur Seitenwand	100 mm
		d _C = Abstand zur Decke	500 mm
		d _P = zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	800 mm
		d _F = Abstand am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich	0 mm
		d _L = Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	0 mm
		d _B = Abstand unter der Feuerstätte	0 mm
		Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	NPD
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
	Emissionen bei Nennwärmeleistung		
	Kohlenmonoxid (CO)	1159 mg/Nm³	
	Stickstoff (NOx)	101 mg/Nm³	
	Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	79 mg/Nm³	
	Staub (PM)	26 mg/Nm³	
	Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung		
	Kohlenmonoxid (CO)	- mg/Nm³	
	Stickstoff (NOx)	- mg/Nm³	
	Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	- mg/Nm³	
	Staub (PM)	- mg/Nm³	
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung		
	Temperatur am Abgasstutzen	226 °C	
	Mindestförderdruck	12 Pa	
Abgasmassenstrom	7 g/s		
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung			
Temperatur am Abgasstutzen	- °C		
Mindestförderdruck	- Pa		
Abgasmassenstrom	- g/s		
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit			
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400G		
Energieeinsparung und Wärmeschutz			
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung			
Raumwärmeleistung	6,0 kW		
Wasserwärmeleistung	NPD		
Effizienz	81,1 %		
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung			
Raumwärmeleistung	- kW		
Wasserwärmeleistung	NPD		
Effizienz	- %		
Raumheizungseffizienz			
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	71 %		
Energieeffizienz	Energieeffizienz Index	107	
	Energieeffizienz-Klasse	A+	
Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	- kW		
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung	- kW		
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	- kW		
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD		
9.)	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.		

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Bloderer / Produktmanagement
Micheldorf, 28.01.2026



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW -43
www.rika.at

Andreas Bloderer