

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011
5606-CPR-07.2013

1.)	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	LOOK RLU 6 kW		
2.)	Usi previsti del prodotto conformemente	room heater in residential buildings		
3.)	Nome o marchio registrato del fabbricante	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf		
4.)	Nome e indirizzo del mandatario	Andreas Bloderer		
5.)	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	System 3		
6.)	Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale secondo il sistema 3. Laboratorio notificato #	1746		
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	PL-25026-33-P		
7.)	Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-2-1:2022		
8.)	Caratteristiche essenziali			
Resistenza meccanica				
Per supportare il camino		25 kg		
Sicurezza antincendio				
Distanza da mat. comb Distanza minima	d _R = retro	100 mm		
	d _S = lato	100 mm		
	d _C = soffitto	500 mm		
	d _P = verso materiali combustibili adiacenti (ad es. mobili)	800 mm		
	d _F = piano davanti	0 mm		
	d _L = area di irraggiamento laterale	0 mm		
	d _B = fondo	0 mm		
	Tipo di materiale e spessore del materiale isolante protettivo		NPD	
Igiene, salute e tutela ambientale				
Emissioni a potenza termica nominale al 13% di O2				
Monossido di carbonio (CO)		994 mg/Nm³		
Azoto (NOx)		113 mg/Nm³		
Carbonio organico gassoso (OGC)		47 mg/Nm³		
Polveri (PM)		19 mg/Nm³		
Emissioni a potenza termica ridotta al 13% di O2				
Monossido di carbonio (CO)		- mg/Nm³		
Azoto (NOx)		- mg/Nm³		
Carbonio organico gassoso (OGC)		- mg/Nm³		
Polveri (PM)		- mg/Nm³		
Sicurezza e accessibilità durante l'uso				
Dati relativi all'installazione su camino a potenza termica nominale				
Temperatura al condotto di scarico fumi		260 °C		
Pressione minima di mandata		12 Pa		
Portata massica dei gas di scarico		6 g/s		
Dati relativi all'installazione su camino a potenza termica ridotta				
Temperatura al condotto di scarico fumi		- °C		
Pressione minima di mandata		- Pa		
Portata massica dei gas di scarico		- g/s		
Dati relativi all'installazione su camino in relazione alla sicurezza antincendio				
Sicurezza antincendio per l'installazione su camino		T400G		
Risparmio energetico e isolamento termico				
Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica nominale				
Capacità di riscaldamento degli ambienti		6,0 kW		
Capacità di riscaldamento dell'acqua		NPD		
Efficienza		83 %		
Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica ridotta				
Capacità di riscaldamento degli ambienti		- kW		
Capacità di riscaldamento dell'acqua		NPD		
Efficienza		- %		
Efficienza di riscaldamento degli ambienti				
Efficienza annua di riscaldamento degli ambienti a potenza termica nominale		73 %		
Efficienza energetica		Indice di efficienza energetica (IEE)	110	
		Classe di efficienza energetica	A+	
Consumo energetico a potenza termica nominale		- kW		
Consumo energetico a potenza termica ridotta		- kW		
Consumo energetico in modalità standby		- kW		
Uso sostenibile delle risorse naturali				
Sostenibilità ecologica		NPD		
9.)	Le prestazioni del prodotto sopra indicato corrispondono alla/e prestazione/i dichiarata/e. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011.			

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Bloderer / Product management
Micheldorf, 28.01.2026



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW -43
www.rika.at

Andreas Bloderer