

Datablad


LOOK RLU



Technische gegevens

Nominaal vermogen	[kW]	8
Nominaal vermogen	[kW]	4
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	21
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	90 - 210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1 - 2,2
Rendement	[%]	81,3
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	12

Merkteken




Ruimtelucht-
onafhankelijk



Energie-
efficiëntie

Afmetingen, gewicht en aansluiting



Gewicht

Gewicht met houten bank	[kg]	~160
-------------------------	------	------

Afmeting

Hoogte	[mm]	1252
Breedte	[mm]	1450
Diepte	[mm]	395
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	350x380x270

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	130
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	1871
Totale diepte met originele bocht	[mm]	566
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	184
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	199
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	247
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	1143
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	247

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	125
Aansluithoogte	[mm]	357
Afstand vanaf zijkant	[mm]	247

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$

