

Gegevensblad

LOOK RIKATRONIC3



Technische gegevens

Nominaal vermogen	[kW]	8
Nominaal vermogen	[kW]	4
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	21
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	90 - 210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1 - 2,2
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	4
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	81,3
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	12

Merkteken




RIKATRONIC3



Energie-
efficiëntie

Afmetingen, gewicht en aansluiting



Gewicht

Gewicht met stalen bekleding	[kg]	~135
------------------------------	------	------

Afmeting

Hogte	[mm]	1137
Breedte	[mm]	500
Diepte	[mm]	395
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	350x380x270

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	130
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	1756
Totale diepte met originele bocht	[mm]	579
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	184
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	199
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	250
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	1028
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	250

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	125
Aansluithoogte	[mm]	247
Afstand vanaf zijkant	[mm]	250

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 15cm

