

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Verordnung (EU) 305/2011
9306-CPR-07.2013

1.)	Typ	MOKA 6 kW		
2.)	Verwendungszweck	room heater in residential buildings		
3.)	Hersteller	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf		
4.)	Bevollmächtigter	Andreas Bloderer		
5.)	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3		
6.)	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüflabor Nr.	0051		
	Prüfbericht Nr.	CS25-0124292-01		
7.)	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-2-1:2022		
8.)	Wesentliche Merkmale			
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit			
	Tragfähigkeit	25 kg		
	Brandschutz			
	Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Mindestabstand	d _R =	Abstand zur Rückwand	200 mm
		d _S =	Abstand zur Seitenwand	250 mm
		d _C =	Abstand zur Decke	750 mm
		d _P =	zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	1000 mm
		d _F =	Abstand am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich	0 mm
		d _L =	Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	400 mm
		d _B =	Abstand unter der Feuerstätte	0 mm
		Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung		NPD
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz			
	Emissionen bei Nennwärmeleistung			
	Kohlenmonoxid (CO)	588 mg/Nm³		
	Stickstoff (NOx)	93 mg/Nm³		
	Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	22 mg/Nm³		
	Staub (PM)	29 mg/Nm³		
	Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung			
	Kohlenmonoxid (CO)	- mg/Nm³		
	Stickstoff (NOx)	- mg/Nm³		
	Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	- mg/Nm³		
	Staub (PM)	- mg/Nm³		
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung			
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung			
	Temperatur am Abgasstutzen	272 °C		
	Mindestförderdruck	12 Pa		
	Abgasmassenstrom	5,4 g/s		
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung			
	Temperatur am Abgasstutzen	- °C		
	Mindestförderdruck	Pa		
	Abgasmassenstrom	-		
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit			
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	-		
	Energieeinsparung und Wärmeschutz			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung			
	Raumwärmeleistung	6,0 kW		
Wasserwärmeleistung	NPD			
Effizienz	83,7 %			
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung				
Raumwärmeleistung	- kW			
Wasserwärmeleistung	NPD			
Effizienz	- %			
Raumheizungseffizienz				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	73,7 %			
Energieeffizienz	Energieeffizienz Index		111	
	Energieeffizienz-Klasse		A+	
Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	kW			
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung	kW			
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	kW			
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen				
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD			
9.)	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.			

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Bloderer / Produktmanagement
Micheldorf, 09.07.2026

