

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

93-CPR-07.2013

1.)	Código de identificación único del producto-tipo	MOKA		
2.)	Usos previstos del producto de conformidad con las	room heater in residential buildings		
3.)	Nombre o marca registrada del fabricante	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf		
4.)	Nombre y dirección del mandatario	Andreas Bloderer		
5.)	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación	System 3		
6.)	El laboratorio de ensayos notificado ha realizado el ensayo inicial según el sistema 3. Laboratorio notificado #	0051		
	Número de informe de prueba (según el System 3)	CS25-0124292-01		
7.)	Especificación técnica armonizada	EN 16510-2-1:2022		
8.)	Características esenciales			
	Resistencia mecánica			
	De soporte de la chimenea	25 kg		
	Seguridad contra incendios			
	Distancia de mat. comb. Distancia mínima	d _R =	trasero	200 mm
		d _S =	lateral	250 mm
		d _C =	techo	750 mm
		d _P =	a materiales combustibles adyacentes (por ejemplo, muebles)	1000 mm
		d _F =	suelo delantero	0 mm
		d _L =	área de radiación lateral	400 mm
		d _B =	suelo	0 mm
		Tipo y grosor del material aislante protector		NPD
	Higiene, salud y protección del medio ambiente			
	Emisiones a potencia térmica nominal con 13 % de O₂			
	Monóxido de carbono (CO)	785 mg/Nm ³		
	Nitrógeno (NOx)	84 mg/Nm ³		
	Carbono orgánico gaseoso (OGC)	45 mg/Nm ³		
	Polvo (PM)	29 mg/Nm ³		
	Emisiones a potencia térmica reducida con 13 % de O₂			
	Monóxido de carbono (CO)	1145 mg/Nm ³		
	Nitrógeno (NOx)	87 mg/Nm ³		
	Carbono orgánico gaseoso (OGC)	58 mg/Nm ³		
	Polvo (PM)	23 mg/Nm ³		
	Seguridad y accesibilidad durante el uso			
	Datos de instalación en chimenea a potencia térmica nominal			
	Temperatura en el tubo de escape	280 °C		
	Presión mínima de suministro	12 Pa		
	Caudal másico de gases de escape	5,9 g/s		
	Datos de instalación en chimenea a potencia térmica reducida			
	Temperatura en el tubo de escape	217 °C		
	Presión mínima de suministro	10 Pa		
	Caudal másico de gases de escape	4,5 g/s		
	Datos de instalación en chimenea en relación con la seguridad contra incendios			
	Seguridad contra incendios para la instalación en chimenea	T400G		
	Ahorro de energía y aislamiento térmico			
	Potencia térmica y eficiencia energética del dispositivo a potencia térmica nominal			
	Capacidad de calefacción	8,0 kW		
	Capacidad de calefacción de agua	NPD		
	Eficiencia	84,8 %		
	Potencia térmica y eficiencia energética del dispositivo a potencia térmica reducida			
	Capacidad de calefacción	4,0 kW		
	Capacidad de calefacción de agua	NPD		
Eficiencia	84 %			
Eficiencia de calefacción				
Eficiencia anual de calefacción a potencia térmica nominal	74,8 %			
Eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (IEE) Clase de eficiencia energética	113		
	Consumo de energía a potencia térmica nominal	A+		
Consumo de energía a potencia térmica reducida	- kW			
Consumo de energía en modo de espera	- kW			
Uso sostenible de los recursos naturales	- kW			
Sostenibilidad ecológica				
El rendimiento del producto mencionado corresponde al/los rendimien	NPD			
9.)	0			

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andreas Bloderer / gestión de productos
Micheldorf, 09.07.2026

