

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011
83-CPR-07.2013

1.)	Code d'identification unique du produit-type	MOKA 6 kW
2.)	Utilisation prévue du produit conformément aux	Appareil de chauffage domestique alimenté au combustible solide, sans production d'eau chaude
3.)	Nom ou marque enregistrée du fabricant	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
		Müllerviertel 20
		4563 Micheldorf
		Austria
4.)	Nom et adresse du mandataire	Andreas Bloderer
5.)	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5) Système 3	
6.)	Le laboratoire d'essai notifié a effectué l'essai initial selon le système 3	
	Laboratoire notifié	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
	Laboratoire notifié #	1746
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	n.A.
7.)	Date du rapport	n.A.
	Spécifications techniques harmonisées	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
	Performance déclarée	Performance
	Sécurité incendie	Conforme
	Résistance au feu	A1 selon EN 13510-1
	Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm arrière = 100 côté = 100 plafond = 500 avant = 800 étage = 0
	Risque de fuite de combustible	Conforme
	Facilité d'accès et nettoyage	Conforme
	Émission des produits de combustion (CO)	Conforme
	Pour puissance nominale CO (13% O ₂)	< 0,12 % / < 1,25 g/Nm ³
	Température des fumées (puissance nominale) dans la section de mesure	~ 200 °C
	Température des fumées (puissance nominale) sur la tubulure	~ 220 °C
	Température de surface	Conforme
	Sécurité électrique	Conforme
	Libération de substances dangereuses	NPD
	Pression maximale de service	n.A.
	Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD
	Performance thermique/Efficacité énergétique	Conforme
	Puissance nominale	6,0 kW
	Puissance thermique à charge partielle	4,0 kW
	Puissance rendue au milieu nominale	6,0 kW
	Puissance thermique ambiante à charge partielle	4,0 kW
	Puissance rendue à l'eau nominale	n.A.
	Puissance thermique de l'eau à charge partielle	n.A.
	Rendement η	Puissance nominale >=80 %
		Puissance thermique à charge partielle >=80 %
	Durabilité	NPD
	La performance du produit visé aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée visée au point 8.	
	Le fabricant visé au point 3 est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance conformément au règlement (UE) no 305/2011.	

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Andreas Bloderer / management de produits
Micheldorf, 24.03.2025

RIKA®
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Andreas Bloderer