

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011
83-CPR-07.2013

| | | |
|-----|---|---|
| 1.) | Code d'identification unique du produit-type | MOKA |
| 2.) | Utilisation prévue du produit conformément aux | Appareil de chauffage domestique alimenté au combustible solide, sans production d'eau chaude |
| 3.) | Nom ou marque enregistrée du fabricant | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH |
| | | Müllerviertel 20 |
| | | 4563 Micheldorf |
| | | Austria |
| 4.) | Nom et adresse du mandataire | Andreas Bloderer |
| 5.) | Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5) Système 3 | |
| 6.) | Le laboratoire d'essai notifié a effectué l'essai initial selon le système 3 | |
| | Laboratoire notifié | Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria |
| | Laboratoire notifié # | 1746 |
| | Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) | n.A. |
| | Date du rapport | n.A. |
| 7.) | Spécifications techniques harmonisées | EN13240:2001/A2:2004/AC:2007 |
| 8.) | Performance déclarée | Performance |
| | Sécurité incendie | Conforme |
| | Résistance au feu | A1 selon EN 13510-1 |
| | Distance de sécurité aux matériaux combustibles | Distance minimum, en mm arrière = 100 côté = 100 plafond = 500 avant = 800 étage = 0 |
| | Risque de fuite de combustible | Conforme |
| | Facilité d'accès et nettoyage | Conforme |
| | Émission des produits de combustion (CO) | Conforme |
| | Pour puissance nominale CO (13% O ₂) | < 0,12 % / < 1,25 g/Nm ³ |
| | Température des fumées (puissance nominale) dans la section de mesure | ~ 200 °C |
| | Température des fumées (puissance nominale) sur la tubulure | ~ 220 °C |
| | Température de surface | Conforme |
| | Sécurité électrique | Conforme |
| | Libération de substances dangereuses | NPD |
| | Pression maximale de service | n.A. |
| | Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée) | NPD |
| | Performance thermique/Efficacité énergétique | Conforme |
| | Puissance nominale | 8,0 kW |
| | Puissance thermique à charge partielle | 4,0 kW |
| | Puissance rendue au milieu nominale | 8,0 kW |
| | Puissance thermique ambiante à charge partielle | 4,0 kW |
| | Puissance rendue à l'eau nominale | n.A. |
| | Puissance thermique de l'eau à charge partielle | n.A. |
| | Rendement η | Puissance nominale >=80 % |
| | | Puissance thermique à charge partielle >=80 % |
| | Durabilité | NPD |
| 9.) | La performance du produit visé aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée visée au point 8. Le fabricant visé au point 3 est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance conformément au règlement (UE) no 305/2011. | |

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Andreas Bloderer / management de produits
Micheldorf, 24.03.2025

RIKA®
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Andreas Bloderer