

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011
9306-CPR-07.2013

1.)	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	MOKA 6 kW		
2.)	Usi previsti del prodotto conformemente	room heater in residential buildings		
3.)	Nome o marchio registrato del fabbricante	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf		
4.)	Nome e indirizzo del mandatario	Andreas Bloderer		
5.)	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	System 3		
6.)	Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale secondo il sistema 3. Laboratorio notificato #	0051		
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	CS25-0124292-01		
7.)	Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-2-1:2022		
8.)	Caratteristiche essenziali			
	Resistenza meccanica			
	Per supportare il camino	25 kg		
	Sicurezza antincendio			
	Distanza da mat. comb Distanza minima	d _R =	retro	200 mm
		d _S =	lato	250 mm
		d _C =	soffitto	750 mm
		d _P =	verso materiali combustibili adiacenti (ad es. mobili)	1000 mm
		d _F =	piano davanti	0 mm
		d _L =	area di irraggiamento laterale	400 mm
		d _B =	fondo	0 mm
		Tipo di materiale e spessore del materiale isolante protettivo		NPD
	Igiene, salute e tutela ambientale			
	Emissioni a potenza termica nominale al 13% di O2			
	Monossido di carbonio (CO)	588 mg/Nm³		
	Azoto (NOx)	93 mg/Nm³		
	Carbonio organico gassoso (OGC)	22 mg/Nm³		
	Polveri (PM)	29 mg/Nm³		
	Emissioni a potenza termica ridotta al 13% di O2			
	Monossido di carbonio (CO)	- mg/Nm³		
	Azoto (NOx)	- mg/Nm³		
	Carbonio organico gassoso (OGC)	- mg/Nm³		
	Polveri (PM)	- mg/Nm³		
	Sicurezza e accessibilità durante l'uso			
	Dati relativi all'installazione su camino a potenza termica nominale			
	Temperatura al condotto di scarico fumi	272 °C		
	Pressione minima di mandata	12 Pa		
Portata massica dei gas di scarico	5,4 g/s			
Dati relativi all'installazione su camino a potenza termica ridotta				
Temperatura al condotto di scarico fumi	- °C			
Pressione minima di mandata	Pa			
Portata massica dei gas di scarico	-			
Dati relativi all'installazione su camino in relazione alla sicurezza antincendio				
Sicurezza antincendio per l'installazione su camino	-			
Risparmio energetico e isolamento termico				
Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica nominale				
Capacità di riscaldamento degli ambienti	6,0 kW			
Capacità di riscaldamento dell'acqua	NPD			
Efficienza	83,7 %			
Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica ridotta				
Capacità di riscaldamento degli ambienti	- kW			
Capacità di riscaldamento dell'acqua	NPD			
Efficienza	- %			
Efficienza di riscaldamento degli ambienti				
Efficienza annua di riscaldamento degli ambienti a potenza termica no	73,7 %			
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (IEE)		111	
	Classe di efficienza energetica		A+	
Consumo energetico a potenza termica nominale	kW			
Consumo energetico a potenza termica ridotta	kW			
Consumo energetico in modalità standby	kW			
Uso sostenibile delle risorse naturali				
Sostenibilità ecologica	NPD			
9.)	Le prestazioni del prodotto sopra indicato corrispondono alla/e prestazione/i dichiarata/e. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011.			

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Bloderer / Product management
Micheldorf, 09.07.2026



Handwritten signature of Andreas Bloderer