

i enlighet med förordning (EU) 305/2011
93-CPR-07.2013

1.)	Typ av	MOKA		
2.)	Användningsområde	room heater in residential buildings		
3.)	Varumärke	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf		
4.)	Auktoriserad företrädare	Andreas Bloderer		
5.)	System för bedömning och kontroll av beständighet hos byggproduktens	System 3		
6.)	Det anmälda provningslaboratoriet har utfört den inledande provningen enligt system 3. Underrättad instans no	0051		
	Testrapport nummer	CS25-0124292-01		
7.)	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 16510-2-1:2022		
8.)	Väsentliga kännetecken			
	Mekanisk hållfasthet			
	För att bära en skorsten/rökkanal	25 kg		
	Brandsäkerhet			
	Säkerhetsavstånd till brännbart material Minsta avstånd	d _R =	baksida	200 mm
		d _S =	sida	250 mm
		d _C =	tak	750 mm
		d _P =	till angränsande brännbara material (t.ex. möbler)	1000 mm
		d _F =	golv framför	0 mm
		d _L =	sidoavstrålningsområde	400 mm
		d _B =	Avstånd under eldstaden	0 mm
		Materialtyp och tjocklek på det skyddande isoleringsmaterialet		NPD
	Hygien, hälsa och miljöskydd			
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt vid 13 % O2			
	Kolmonoxid (CO)	785 mg/Nm³		
	Kväve (NOx)	84 mg/Nm³		
	Organiskt gasformigt kol (OGC)	45 mg/Nm³		
	Damm (PM)	29 mg/Nm³		
	Utsläpp vid reducerad värmeeffekt vid 13 % O2			
	Kolmonoxid (CO)	1145 mg/Nm³		
	Kväve (NOx)	87 mg/Nm³		
	Organiskt gasformigt kol (OGC)	58 mg/Nm³		
	Damm (PM)	23 mg/Nm³		
	Säkerhet och tillgänglighet under användning			
	Data om installation på skorsten vid nominell värmeeffekt			
	Temperatur vid avgasröret	280 °C		
	Minsta tillförseltryck	12 Pa		
	Avgasmassflöde	5,9 g/s		
	Data om installation på skorsten vid reducerad värmeeffekt			
	Temperatur vid avgasröret	217 °C		
	Minsta tillförseltryck	10 Pa		
	Avgasmassflöde	4,5 g/s		
Data om installation på skorsten med avseende på brandsäkerhet				
Brandsäkerhet för installation på skorsten	T400G			
Energibesparingar och värmeisolering				
Enhetens värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt				
Uppvärmningskapacitet	8,0 kW			
Vattenvärmekapacitet	NPD			
Verkningsgrad	84,8 %			
Enhetens värmeeffekt och energieffektivitet vid reducerad värmeeffekt				
Uppvärmningskapacitet	4,0 kW			
Vattenvärmekapacitet	NPD			
Verkningsgrad	84 %			
Uppvärmningseffektivitet				
Årlig uppvärmningseffektivitet vid nominell värmeeffekt	74,8 %			
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEI)		113	
	Energieffektivitetsklass		A+	
Energiförbrukning vid nominell värmeeffekt	- kW			
Energiförbrukning vid reducerad värmeeffekt	- kW			
Energiförbrukning i standby-läge	- kW			
Hållbar användning av naturresurser				
Ekologisk hållbarhet	NPD			
9.)	Prestandan för ovanstående produkt motsvarar den/de deklarerade prestandan/prestandorna. Ovan nämnda tillverkare är ensamt ansvarig för att upprätta prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.			

Andreas Bloderer / produktledning
Micheldorf, 09.07.2026

