

Fichas técnicas

REVO II




Datos técnicos

Rango de potencia	[kW]	2,5 - 8
Potencia térmica nominal	[kW]	8
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	18
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	50 - 220
Consumo de combustible	[kg/h]	0,6 - 1,9
Capacidad depósito pellets*	[l/kg]	60/~39
Conexión a la red	[V]/[Hz]	230/50
Consumo medio eléctrico	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Eficiencia	[%]	93,2
Clase la eficiencia energética		A+
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	3

*La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas densidades aparentes de los pellets.

Características



Independencia
del aire de la
habitación



Pantalla táctil



USB



Silenciosa



Dynamic Air
Regulation



Clase la
eficiencia
energética

Accesorios



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Sensor de
ambiente

Dimensiones, peso y conexión



Dimensiones		
Alto	[mm]	1090
Ancho	[mm]	532
Profundidad cuerpo	[mm]	578
Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	210x400x220
Peso		
Peso sin revestimiento	[kg]	140
Peso con panel de piedra	[kg]	225
Conexión salida de humos		
Salida de humos	[mm]	100
Altura conexión tubo acodado original	[mm]	-
Profundidad total tubo acodado original	[mm]	-
Distancia pared trasera-tubo acodado original	[mm]	-
Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	-
Distancia lateral de conexión superior	[mm]	-
Altura conexión trasera	[mm]	161
Distancia lateral conexión trasera	[mm]	194
Profundidad con conexión al lado	[mm]	81
Conexión aire de combustión		
Diámetro	[mm]	60
Altura conexión	[mm]	274
Distancia lateral	[mm]	192

Distancias de seguridad

Nota

- Con respecto a objetos no inflamables
a > 40cm b > 10cm
- Para objetos combustibles y paredes de hormigón armado
a > 80cm b > 10cm

