

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011
95-CPR-07.2013

1.)	Code d'identification unique du produit-type		REVO III / REVO III RAO / REVO III PGI	
2.)	Utilisation prévue du produit conformément aux		room heater in residential buildings	
3.)	Nom ou marque enregistrée du fabricant		RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf	
4.)	Nom et adresse du mandataire		Andreas Bloderer	
5.)	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance		System 3	
6.)	Le laboratoire d'essai notifié a effectué l'essai initial selon le système 3. Laboratoire notifié #		1746	
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)		n.A.	
7.)	Spécifications techniques harmonisées		EN 16510-2-6:2022	
8.)	Performance déclarée			
Résistance mécanique				
Pour soutenir la cheminée		0 kg		
Sécurité incendie				
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Distance minimale		d _R = arrière	100 mm	
		d _S = côté	100 mm	
		d _C = plafond	500 mm	
		d _P = devant	800 mm	
		d _F = côté	200 mm	
		d _L = zone de rayonnement latéral	200 mm	
		d _B = étage	0 mm	
		Type et épaisseur du matériau isolant de protection	NPD	
Hygiène, santé et protection de l'environnement				
Émissions à puissance calorifique nominale à 13 % d'O₂				
Monoxyde de carbone (CO)		<250 mg/Nm ³		
Azote (NOx)		<200 mg/Nm ³		
Carbone organique gazeux (COG)		<60 mg/Nm ³		
Poussières (PM)		<20 mg/Nm ³		
Émissions à puissance calorifique réduite à 13 % d'O₂				
Monoxyde de carbone (CO)		<300 mg/Nm ³		
Azote (NOx)		<200 mg/Nm ³		
Carbone organique gazeux (COG)		<60 mg/Nm ³		
Poussières (PM)		<20 mg/Nm ³		
Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation				
Données d'installation sur une cheminée à puissance calorifique nominale				
Température au niveau du conduit d'évacuation		~160 °C		
Pression minimale de refoulement		3 Pa		
Débit massique des gaz d'échappement		~ 6,5 g/s		
Données d'installation sur une cheminée à puissance calorifique réduite				
Température au niveau du conduit d'évacuation		#WERT!		
Pression minimale de refoulement		3 Pa		
Débit massique des gaz d'échappement		-		
Données d'installation sur une cheminée en matière de sécurité incendie				
Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée		T400 G		
Économies d'énergie et isolation thermique				
Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique nominale				
Puissance de chauffage des locaux		9 kW		
Puissance de chauffage de l'eau		NPD		
Efficacité		>90 %		
Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique réduite				
Puissance de chauffage des locaux		2,5 kW		
Puissance de chauffage de l'eau		NPD		
Efficacité		>90 %		
Efficacité du chauffage des locaux				
Efficacité annuelle du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale		>=80 %		
Efficacité énergétique		Indice d'efficacité énergétique (IEE)	>=107 - <130	
		Classe d'efficacité énergétique	A+	
Consommation électrique à puissance calorifique nominale		0,02 kW		
Consommation électrique à puissance calorifique réduite		0,01 kW		
Consommation électrique en mode veille		0,003 kW		
Utilisation durable des ressources naturelles				
Durabilité écologique		NPD		
9.)	Les performances du produit ci-dessus correspondent aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.			

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Andreas Bloderer / management de produits
Micheldorf, 25.08.2025



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at