

# Gegevensblad

## REVO III




### Technische gegevens

Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 9
Nominaal vermogen	[kW]	9
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	20
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 240
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 2,1
Pelletvoorraad*	[l/kg]	70/~45
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	≥ 90
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		n.g.
Schouwtrek	[Pa]	3

\*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

### Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



USB




Stil



Dynamic Air Regulation



Kantelend asrooster



Energie-efficiëntie

### Accessoires



RIKA FIRENET




RIKA VOICE




Ruimtesensor

Afmetingen, gewicht en aansluiting



Afmetingen			
<b>H</b>	Hoogte	[mm]	1110
<b>L</b>	Diepte	[mm]	615
<b>W</b>	Breedte	[mm]	550
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	230x540x270
Gewicht			
<b>m</b>	Gewicht met stenen bekleding	[kg]	~ 240
<b>m<sub>chim</sub></b>	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	n.g.
Rookgasaansluiting			
<b>d<sub>out</sub></b>	Diameter	[mm]	100
	Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	n.g.
	Totale diepte met originele bocht	[mm]	n.g.
	Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	n.g.
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	130
	Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	n.g.
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	225
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	130
Verse luchtaansluiting			
	Diameter	[mm]	60
	Aansluithoogte	[mm]	325
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	180

Minimumafstanden tot brandbare materialen



<b>d<sub>R</sub></b>	[mm]	100
<b>d<sub>S</sub></b>	[mm]	100
<b>d<sub>C</sub></b>	[mm]	750
<b>d<sub>p</sub></b>	[mm]	800
<b>d<sub>F</sub></b>	[mm]	200
<b>d<sub>L</sub></b>	[mm]	200
<b>d<sub>B</sub></b>	[mm]	0
<b>d<sub>non</sub></b>	[mm]	400 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> tot onbrandbare materialen