

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011
46-CPR-07.2013

1.)	Code d'identification unique du produit-type	SWING	
2.)	Utilisation prévue du produit conformément aux	room heater in residential buildings	
3.)	Nom ou marque enregistrée du fabricant	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf	
4.)	Nom et adresse du mandataire	Andreas Bloderer	
5.)	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance	System 3	
6.)	Le laboratoire d'essai notifié a effectué l'essai initial selon le système 3. Laboratoire notifié #	1746	
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	PL-25026-35-P	
7.)	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-2-1:2022	
8.)	Performance déclarée		
Résistance mécanique			
Pour soutenir la cheminée		25 kg	
Sécurité incendie			
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Distance minimale	d _R =	arrière	150 mm
	d _S =	côté	150 mm
	d _C =	plafond	500 mm
	d _P =	vers les matériaux combustibles adjacents (par exemple, les meubles)	800 mm
	d _F =	devant	0 mm
	d _L =	zone de rayonnement latéral	0 mm
	d _B =	étage	0 mm
		Type et épaisseur du matériau isolant de protection	NPD
Hygiène, santé et protection de l'environnement			
Émissions à puissance calorifique nominale à 13 % d'O₂			
Monoxyde de carbone (CO)		605 mg/Nm ³	
Azote (NOx)		106 mg/Nm ³	
Carbone organique gazeux (COG)		20 mg/Nm ³	
Poussières (PM)		20 mg/Nm ³	
Émissions à puissance calorifique réduite à 13 % d'O₂			
Monoxyde de carbone (CO)		317 mg/Nm ³	
Azote (NOx)		109 mg/Nm ³	
Carbone organique gazeux (COG)		9 mg/Nm ³	
Poussières (PM)		20 mg/Nm ³	
Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation			
Données d'installation sur une cheminée à puissance calorifique nominale			
Température au niveau du conduit d'évacuation		265 °C	
Pression minimale de refoulement		12 Pa	
Débit massique des gaz d'échappement		6,9 g/s	
Données d'installation sur une cheminée à puissance calorifique réduite			
Température au niveau du conduit d'évacuation		281 °C	
Pression minimale de refoulement		11 Pa	
Débit massique des gaz d'échappement		6,2 g/s	
Données d'installation sur une cheminée en matière de sécurité incendie			
Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée		T400G	
Économies d'énergie et isolation thermique			
Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique nominale			
Puissance de chauffage des locaux		8,0 kW	
Puissance de chauffage de l'eau		NPD	
Efficacité		81,3 %	
Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique réduite			
Puissance de chauffage des locaux		4,0 kW	
Puissance de chauffage de l'eau		NPD	
Efficacité		80,5 %	
Efficacité du chauffage des locaux			
Efficacité annuelle du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale		71 %	
Efficacité énergétique		Indice d'efficacité énergétique (IEE)	108
		Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation électrique à puissance calorifique nominale		- kW	
Consommation électrique à puissance calorifique réduite		- kW	
Consommation électrique en mode veille		- kW	
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité écologique		NPD	
9.)	Les performances du produit ci-dessus correspondent aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.		

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Andreas Bloderer / management de produits
Micheldorf, 20.03.2026



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW -43
www.rika.at