

Fichas técnicas


SYMBIA



Datos técnicos

Potencia térmica nominal	[kW]	8
Potencia térmica nominal	[kW]	4
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	21
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	90 - 210
Consumo de combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Eficiencia	[%]	>80
Clase la eficiencia energética		A+
Índice de eficiencia energética		en comprobación
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	12

Características



Independencia
del aire de la
habitación




Sistema RLS



Clase la
eficiencia
energética

Dimensiones, peso y conexión



Dimensiones

Alto	[mm]	1765
Ancho	[mm]	840
Profundidad cuerpo	[mm]	616
Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	570x360x350

Peso

Peso sin revestimiento	[kg]	325
Peso con panel de acero	[kg]	365
Peso con panel de piedra	[kg]	455
Peso con revestimiento de concreto	[kg]	400

Conexión salida de humos

Salida de humos	[mm]	150
Altura conexión tubo acodado original	[mm]	1689
Profundidad total tubo acodado original	[mm]	-
Distancia pared trasera-tubo acodado original	[mm]	-
Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	249
Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	373
Altura conexión trasera	[mm]	1591
Distancia lateral conexión trasera	[mm]	373

Conexión aire de combustión

Diámetro	[mm]	125
Altura conexión	[mm]	190
Distancia lateral	[mm]	442

Distancias de seguridad

Nota

- Con respecto a objetos no inflamables
a > 40 cm, b = 0 cm, c > 50 cm
- Para objetos combustibles y paredes de hormigón armado
a > 80 cm, b = 0 cm, c > 50 cm

