

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011  
92-CPR-07.2013

1.)	Codice identificativo unico del prodotto-tipo		TRIO
2.)	Usi previsti del prodotto conformemente		room heater in residential buildings
3.)	Nome o marchio registrato del fabbricante		RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf
4.)	Nome e indirizzo del mandatario		Andreas Bloderer
5.)	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione		System 3
6.)	Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale secondo il sistema 3. Laboratorio notificato #		0051
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)		n.A.
7.)	Specifica tecnica armonizzata		EN 16510-2-1:2022
8.)	<b>Caratteristiche essenziali</b>		
<b>Resistenza meccanica</b>			
Per supportare il camino		0 kg	
<b>Sicurezza antincendio</b>			
Distanza da mat. comb Distanza minima		d <sub>R</sub> = retro	100 mm
		d <sub>S</sub> = lato	100 mm
		d <sub>C</sub> = soffitto	750 mm
		d <sub>P</sub> = piano davanti	800 mm
		d <sub>F</sub> = lato	200 mm
		d <sub>L</sub> = area di irraggiamento laterale	200 mm
		d <sub>B</sub> = fondo	0 mm
		Tipo di materiale e spessore del materiale isolante protettivo	
		NPD	
<b>Igiene, salute e tutela ambientale</b>			
<b>Emissioni a potenza termica nominale al 13% di O2</b>			
Monossido di carbonio (CO)		<=1250 mg/Nm³	
Azoto (NOx)		<=200 mg/Nm³	
Carbonio organico gassoso (OGC)		<=120 mg/Nm³	
Polveri (PM)		<=40 mg/Nm³	
<b>Emissioni a potenza termica ridotta al 13% di O2</b>			
Monossido di carbonio (CO)		<=1250 mg/Nm³	
Azoto (NOx)		<=200 mg/Nm³	
Carbonio organico gassoso (OGC)		<=120 mg/Nm³	
Polveri (PM)		<=40 mg/Nm³	
<b>Sicurezza e accessibilità durante l'uso</b>			
<b>Dati relativi all'installazione su camino a potenza termica nominale</b>			
Temperatura al condotto di scarico fumi		~ 220 °C	
Pressione minima di mandata		12 Pa	
Portata massica dei gas di scarico		~7,3 g/s	
<b>Dati relativi all'installazione su camino a potenza termica ridotta</b>			
Temperatura al condotto di scarico fumi		~ 200 °C	
Pressione minima di mandata		12 Pa	
Portata massica dei gas di scarico		~3,9 g/s	
<b>Dati relativi all'installazione su camino in relazione alla sicurezza antincendio</b>			
Sicurezza antincendio per l'installazione su camino		T400G	
<b>Risparmio energetico e isolamento termico</b>			
<b>Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica nominale</b>			
Capacità di riscaldamento degli ambienti		8,0 kW	
Capacità di riscaldamento dell'acqua		NPD	
Efficienza		>=80 %	
<b>Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica ridotta</b>			
Capacità di riscaldamento degli ambienti		4,0 kW	
Capacità di riscaldamento dell'acqua		NPD	
Efficienza		>=80 %	
<b>Efficienza di riscaldamento degli ambienti</b>			
Efficienza annua di riscaldamento degli ambienti a potenza termica nominale		>=70 %	
Efficienza energetica		Indice di efficienza energetica (IEE)	>=107 - <130
		Classe di efficienza energetica	A+
Consumo energetico a potenza termica nominale		- kW	
Consumo energetico a potenza termica ridotta		- kW	
Consumo energetico in modalità standby		- kW	
<b>Uso sostenibile delle risorse naturali</b>			
Sostenibilità ecologica		NPD	
9.)	Le prestazioni del prodotto sopra indicato corrispondono alla/e prestazione/i dichiarata/e. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011.		

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Bloderer / Product management  
Micheldorf, 01.09.2025



Innovative Ofentechnik GmbH  
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20  
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43  
www.rika.at

*Andreas Bloderer*