

IZJAVA O LASTNOSTIH

Glede na določila (UE) št. 305/2011
92-CPR-07.2013

1.)	Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	TRIO
2.)	Predvidena uporaba izdelka glede na	room heater in residential buildings
3.)	Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf
4.)	Ime in naslov zastopnika	Andreas Bloderer
5.)	Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti	System 3
6.)	Priglašeni preskuševalni laboratorij je opravil začetni preskus v skladu s sistemom 3. Priglašeni laboratorij #	0051
	Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	n.A.
7.)	Skladna tehnična specifikacija	EN 16510-2-1:2022
8.)	Bistvene značilnosti	
	Mehanska upornost	
	Za podporo kamina	0 kg
	Požarna varnost	
	Razdalja od gorlj. mat.	d_R = zadaj 100 mm
	Najmanjša razdalja	d_S = stran 100 mm
		d_C = strop 750 mm
		d_P = tla pred 800 mm
		d_F = stran 200 mm
		d_L = območje stranskega sevanja 200 mm
		d_B = tla 0 mm
		Vrsta materiala in debelina zaščitnega izolacijskega materiala NPD
	Higiena, zdravje in varstvo okolja	
	Emisije pri nazivni toplotni moči pri 13 % O₂	
	Oglikov monoksid (CO)	<=1250 mg/Nm ³
	Dušik (NO _x)	<=200 mg/Nm ³
	Organski plinasti ogljik (OGC)	<=120 mg/Nm ³
	Prah (PM)	<=40 mg/Nm ³
	Emisije pri zmanjšani toplotni moči pri 13 % O₂	
	Oglikov monoksid (CO)	<=1250 mg/Nm ³
	Dušik (NO _x)	<=200 mg/Nm ³
	Organski plinasti ogljik (OGC)	<=120 mg/Nm ³
	Prah (PM)	<=40 mg/Nm ³
	Varnost in dostopnost med uporabo	
	Podatki o namestitvi na dimnik pri nazivni toplotni moči	
	Temperatura na izpušni cevi	~ 220 °C
	Najmanjši dovodni tlak	12 Pa
	Masni pretok izpušnih plinov	~7,3 g/s
	Podatki o namestitvi na dimnik pri zmanjšani toplotni moči	
	Temperatura na izpušni cevi	#WERT!
	Najmanjši dovodni tlak	12 Pa
	Masni pretok izpušnih plinov	-
	Podatki o namestitvi na dimnik glede na požarno varnost	
	Požarna varnost za namestitev na dimnik	T400 G
	Prihranki energije in toplotna izolacija	
	Toplotna moč in energetska učinkovitost naprave pri nazivni toplotni moči	
	Moč ogrevanja prostorov	8,0 kW
	Moč ogrevanja vode	NPD
	Učinkovitost	>=80 %
	Toplotna moč in energetska učinkovitost naprave pri zmanjšani toplotni moči	
	Moč ogrevanja prostorov	4,0 kW
	Moč ogrevanja vode	NPD
	Učinkovitost	>=80 %
	Učinkovitost ogrevanja prostorov	
	Letna učinkovitost ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moči	>=70 %
	Energijska učinkovitost	Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
		Razred energetske učinkovitosti
		A+
	Poraba energije pri nazivni toplotni moči	- kW
	Moč poraba energije pri zmanjšani toplotni moči	- kW
	Poraba energije v stanju pripravljenosti	- kW
	Trajnostna raba naravnih virov	
	Ekološka trajnost	NPD
9.)	Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka ustreza navedeni zmogljivosti/zmogljivostim. Zgoraj navedeni proizvajalec je izključno odgovoren za pripravo izjave o zmogljivosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011.	

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Andreas Bloderer / upravljanje izdelek
Micheldorf, 25.08.2025



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Andreas Bloderer